

DSW2710G-PF10



제품 소개

DSW2710G-PF10은 Compact한 사이즈로 어떠한 장소이든 쉽게 설치할 수 있는 L2 Gigabit Ethernet PoE 스위치입니다. 총 8개의 10/100/1000Base-T 서비스 포트와 2개의 10/100/1000Base-X(SFP) 업링크 포트가 구성되어 있습니다.

DSW2710G-PF10은 웹(web)기반의 관리자 페이지를 통해 PoE, VLAN, ACL, QoS 등의 다양한 기능을 제공하며, 4개의 ON/OFF 버튼을 통해 특화된 AI 기능을 설정할 수 있어 관리자의 편의성을 극대화한 제품입니다.

제품 사양

인터페이스	• 8-Port 10/100/1000Base-T (PoE)	• 2-Port 10/100/1000Base-X	
성능	• Switching Capacity : 20Gbps • Mac address entry : 8K	• Throughput : 14.8Mpps (64byte) • VLAN Support : 4K	
전원	• 100 ~ 240V / AC, 50 ~ 60Hz	• System Power Consumption : 10W	
PoE	• IEEE 802.3af/at	• PoE Power Budget : 150W	
환경	• Operating Temperature : 0°C ~ 40 °C	• Operating Humidity : 10% ~ 90% (Non-condensing)	
크기	• 285(W) x 44(H) x 180(D)		
무게	• 2.1kg		
기능	• AI Extend • Web Management • ACL	• AI VLAN • IEEE 802.1Q VLAN • QoS	• AI QoS • AI PoE • STP/MSTP/RSTP • Loop Protection
표준	- IEEE 802.3 - IEEE 802.x	- IEEE 802.3i - IEEE 802.3z	- IEEE 802.3u - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3ab - IEEE 802.1p