

DSW2706-PF10



제품 소개

DSW2706-PF10은 Compact한 사이즈로 어떠한 장소이든 쉽게 설치할 수 있는 L2 PoE 스위치입니다. 총 4개의 10/100Base-T 서비스 포트와 2개의 10/100Base-T 업링크 포트 로 구성되어 있습니다.

DSW2706-PF10은 별도의 관리 기능을 제공하지 않으며, 4개의 ON/OFF 버튼을 통해 특화된 AI 기능을 설정할 수 있어 관리자의 편의성을 극대화한 제품입니다. 또한, 최적의 하드웨어 설계를 통해 Fanless Type으로 설계되어 운용간 소음을 최소화 하며, 작은 크기로도 많은 PoE 단말을 수용할 수 있는 초소형 Smart PoE 스위치입니다.

제품 사양

인터페이스	• 4-Port 10/100Base-T (PoE)	• 2-Port 10/100Base-T
성능	• Switching Capacity : 1.2Gbps • Mac address entry : 1K	• Throughput : 0.89Mpps (64byte) • VLAN Support : 16
전원	• IN : 100 ~ 240V / AC, 2A • OUT : -48V / DC, 1.3A	• System Power Consumption : 2W
PoE	• Max 30W support Per Port	• PoE Power Budget : 60W
환경	• Operating Temperature : 0° ~ 40°C	• Operating Humidity : 10% ~ 90% (Non-condensing)
크기	• 125(W) x 27(H) x 75(D)	
무게	• 0.75kg	
기능	• AI Extend • AI VLAN	• AI QoS • AI PoE
표준	• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u	• IEEE 802.3x • IEEE 802.3af/at