

DSW2710GC-PF10



제품 소개

DSW2710GC-PF10은 Compact한 사이즈로 어떠한 장소이든 쉽게 설치할 수 있는 L2 Gigabit Ethernet PoE 스위치입니다. 총 8개의 10/100/1000Base-T 서비스 포트와 2개의 10/100/1000Base-T 업링크 포트가 구성되어 있습니다.

DSW2710GC-PF10은 별도의 관리 기능을 제공하지 않으며, 4개의 ON/OFF 버튼을 통해 특화된 AI 기능을 설정할 수 있어 관리자의 편의성을 극대화한 제품입니다. 또한, 최적의 하드웨어 설계를 통해 Fanless Type으로 설계되어 운용간 소음을 최소화 하며, 작은 크기로도 많은 PoE 단말을 수용할 수 있는 초소형 Smart PoE 스위치입니다.

제품 사양

인터페이스	• 8-Port 100/1000Base-T (PoE)	• 2-Port 100/1000Base-T
성능	• Switching Capacity : 20Gbps • Mac address entry : 2K	• Throughput : 14.8Mpps (64byte) • VLAN Support : 4K
전원	• IN : 100 ~ 240V / AC, 3A • OUT : -48V / DC, 2.5mA	• System Power Consumption : 5W
PoE	• Max 30W support Per Port	• PoE Power Budget : 120W
환경	• Operating Temperature : 0°~40°C	• Operating Humidity : 10% ~ 90% (Non-condensing)
크기	• 185(W) x 28(H) x 95(D)	
무게	• 0.95kg	
기능	• AI Extend • AI VLAN	• AI QoS • AI PoE
표준	• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3af/at	• IEEE 802.3ab • IEEE 802.3x